

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Клеммы с размыкателями и с держателем предохранителя > Клеммы с держателем предохранителя



351 619 - ASK 2LD 220 VAC ■ Серый  
220 VAC



## Технические параметры

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

### Размеры

Ширина	8 mm
Длина	60 mm
Высота(MR 32)	49 mm
Высота (MR 35)	45 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	220V AC V ~
Номинальный ток	6.3 A
Сечение	6 mm <sup>2</sup>
Норма	EN 60947-7-3

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm <sup>2</sup>
Норма VDE	

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	6.3 A
Сечение	26-8 mm <sup>2</sup>

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm <sup>2</sup>

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное одножильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8 Nm

## Продуктовые аксессуары

### Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 25



500 602 MR 35x7,5 25



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 25



500 604 MR 35x7,5 25



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 25



500 606 MR 35x15 (1 m.) 25



500 607 MR 35x15 25

### Концевые стопоры



495 049  
KD 3



495 059  
KD 4



495 210  
KD 7



495 219  
KD 7

#### Торцевая крышка



450 040  
NPS 2 / ASK 2



450 049  
NPS 2 / ASK 2

#### Перемычка

476 232 UK 4/2 - YBK 4 / ASK 3  
476 233 UK 4/3 - YBK 4 / ASK 3  
476 234 UK 4/4 - YBK 4 / ASK 3  
476 239 UK 4/10 - YBK 4 / ASK 3

#### Маркировка клеммных групп



496 119 GE



496 13A ME 1-2



496 300 ME3

#### Предохранитель



359 001 MSB 5x20



359 002 MSB 5x25

