



360 119 - ASK 2B ■ Серый



Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	8 mm
Длина	60 mm
Высота(MR 32)	49.0 mm
Высота (MR 35)	45.0 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	6.3 A
Сечение	6 mm ²
Норма	EN60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	300 V ~
Номинальный ток	6.3 A
Сечение	26-8 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

25



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

25



500 602 MR 35x7,5

25



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

25



500 604 MR 35x7,5

25



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

25



500 606 MR 35x15 (1 m.)

25



500 607 MR 35x15

25

Концевые стопоры



495 039
WGD 1



495 040
KD 3



495 050
KD 4



495 210
KD 7



495 219
KD 7

Торцевая крышка



450 040
NPS 2 / ASK 2



450 049
NPS 2 / ASK 2

Маркировка клеммных групп



496 110 GE

496 13A ME



496 13A ME 1-2



496 300 ME3

