Klemsan®





334 140 - AVK 6/10T желтый-зеленый

ISO 9001 ISO 14001

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| **VDE Технические данные** | |
| Номинальное напряжение | - V ~ |
| Номинальный ток | - A |
| Сечение | 10 $mm^2$ |
| Норма VDE | EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 |
| **UL / CSA Технические данные** | |
| Номинальное напряжение | - V ~ |
| Номинальный ток | - A |
| Сечение | 16-8 $mm^2$ |
| **TSE / CE Технические данные** | |
| Номинальное напряжение | - V ~ |
| Номинальный ток | - A |
| Сечение | 10 $mm^2$ |
| Норма | EN 60947-7-2 |
| **Подключаемые провода** | |
| Минимальное одножильное сечение | 1.5 $mm^2$ |
| Максимальное одножильное сечение | 16 $mm^2$ |
| Минимальное многожильное сечение | 1.5 $mm^2$ |
| Максимальное многожильное сечение | 10 $mm^2$ |
| AWG Сечение | 16-8 |
| Тип соединения | screw/vidalı |
| Длина зачистки изоляции | 12 mm |
| Момент затяжки | 1.2 Nm |

Klemsan®

## Продуктовые аксессуары

### Монтажные рейки



500 101 MR 32 25



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 25



500 602 MR 35x7,5 25



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 25



500 604 MR 35x7,5 25



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 25



500 606 MR 35x15 (1 m.) 25



500 607 MR 35x15 25

### Маркировка клеммных груп



496 119 GE

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr