
Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Стандартные винтовые клеммы - Серия AVK > Заземляющие клеммы > Серия AVK RD



334 200 - AVK 16 T RD желтый-зеленый

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 6.6
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Размеры	
Ширина	12 mm
Длина	52,8 mm
Высота(MR 32)	63,3 mm
Высота (MR 35)	58,7 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	16 mm^2
Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	AWG 12-4 mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	1,5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	25 mm^2
Минимальное многожильное сечение	1,5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	25 mm^2
AWG Сечение	12-4
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	16 mm
Момент затяжки	1,2 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки


500 101 MR 32 50


500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 50


500 602 MR 35x7,5 50


500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 50


500 604 MR 35x7,5 50


500 606 MR 35x15 (1 m.) 50


500 607 MR 35x15 50

Маркировка клеммных груп


496 119 GE


496 255 GE 3 - PEK 16-35

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr