
Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Клеммы с размыкателями и с держателем предохранителя > Клеммы с держателем предохранителя



355 109 - ASK 3M Серый

ISO 9001 ISO 14001 TSE

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Размеры	
Ширина	6 mm
Длина	53.5 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	72.5 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	4 mm^2
Норма	EN60947-7-3
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	26-10 mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	0.5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	6 mm^2
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	6 mm^2
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32 20



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 20



500 602 MR 35x7,5 20



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 20



500 604 MR 35x7,5 20



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 20



500 606 MR 35x15 (1 m.) 20



500 607 MR 35x15 20

Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4



495 210
KD 7



495 219
KD 7

Торцевая крышка



450 059
NPP / ASK 3

Перемычка

476 232 UK 4/2 - YBK 4 / ASK 3
476 233 UK 4/3 - YBK 4 / ASK 3
476 234 UK 4/4 - YBK 4 / ASK 3
476 239 UK 4/10 - YBK 4 / ASK 3

Маркировка клеммных груп



496 119 GE



496 13A ME 1-2



496 300 ME3

Предохранитель



359 001 MSB 5x20



359 002 MSB 5x25

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr