
Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Стандартные винтовые клеммы - Серия AVK > Проходные Клеммы > Серия AVK



304 340 - AVK 95 Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Размеры	
Ширина	25 mm
Длина	80 mm
Высота(MR 32)	94.5 mm
Высота (MR 35)	97.5 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	232 A
Сечение	95 mm^2
Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	230 A
Сечение	2-4/0 mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	25 mm^2
Максимальное одножильное сечение	95 mm^2
Минимальное многожильное сечение	35 mm^2
Максимальное многожильное сечение	95 mm^2
AWG Сечение	2-4
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	25 mm
Момент затяжки	6-10 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32 4



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 4



500 602 MR 35x7,5 4



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 4



500 604 MR 35x7,5 4



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 4



500 606 MR 35x15 (1 m.) 4



500 607 MR 35x15 4

Концевые стопоры



495 090
KD 6



495 099
KD 6

Перемычка

478 342 UK 95/2 - AVK 95
478 343 UK 95/3 - AVK 95
478 344 UK 95/4 - AVK 95

Маркировка клеммных груп



496 119 GE

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr