Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Стандартные винтовые клеммы - Серия AVK > Проходные Клеммы > Серия AVK RD



304 280 - AVK 10 RD 4 Бежевый

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	
Размеры	
Ширина	10 mm
Длина	49,2 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	53 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	800 V ~
Номинальный ток	57 A
Сечение	10-4 mm^2
Норма	
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	16 mm^2
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	16 mm^2
AWG Сечение	16-6
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10-7 mm
Момент затяжки	1.5 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 60



500 602 MR 35x7,5 60



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 60



500 604 MR 35x7,5 60



500 606 MR 35x15 (1 m.) 60



500 607 MR 35x15 60

Серия AVK RD



304 280
AVK 10 RD 4

Концевые стопоры



495 040
KD 3



495 050
KD 4



495 210
KD 7

Перемычка

474 152 UK 10/2 - AVK 10
474 153 UK 10/3 - AVK 10
474 154 UK 10/4 - AVK 10
474 159 UK 10/10 - AVK 10

Маркировка клеммных груп



496 300 ME3

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr