Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Клеммы с размыкателями и с держателем предохранителя > Клеммы с держателем предохранителя



354 519 - ASK 3FLD 110 VAC Серый

110 VAC

ISO 9001 ISO 14001

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| **Общая информация про продукт** | |
| Изоляционный материал | PA 66 |
| Класс воспламеняемости acc. до UL 94 | V2 |
| **Размеры** | |
| Ширина | 6 mm |
| Длина | 53.5 mm |
| Высота(MR 32) | mm |
| Высота (MR 35) | 65.0 mm |
| **TSE / CE Технические данные** | |
| Номинальное напряжение | V ~ |
| Номинальный ток | 10 A |
| Сечение | 4 $mm^2$ |
| Норма | EN60947-7-1 |
| **VDE Технические данные** | |
| Номинальное напряжение | V ~ |
| Номинальный ток | A |
| Сечение | $mm^2$ |
| Норма VDE | |
| **UL / CSA Технические данные** | |
| Номинальное напряжение | V ~ |
| Номинальный ток | 10 A |
| Сечение | 26-10 $mm^2$ |
| **ATEX Технические данные** | |
| Номинальное напряжение | V ~ |
| Номинальный ток | A |
| Сечение | $mm^2$ |
| **Подключаемые провода** | |
| Минимальное одножильное сечение | 0.5 $mm^2$ |
| Максимальное одножильное сечение | 6 $mm^2$ |
| Минимальное многожильное сечение | 1.5 $mm^2$ |
| Максимальное многожильное сечение | 4 $mm^2$ |
| AWG Сечение | 26-10 |
| Тип соединения | screw/vidalı |
| Длина зачистки изоляции | 12 mm |
| Момент затяжки | 0.5 Nm |

Klemsan®

## Продуктовые аксессуары

### Монтажные рейки



500 101 MR 32 20



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 20



500 602 MR 35x7,5 20



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 20



500 604 MR 35x7,5 20



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 20



500 606 MR 35x15 (1 m.) 20



500 607 MR 35x15 20

### Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4

**Торцевая крышка**



450 059
NPP / ASK 3

**Перемычка**

476 232 UK 4/2 - YBK 4 / ASK 3
476 233 UK 4/3 - YBK 4 / ASK 3
476 234 UK 4/4 - YBK 4 / ASK 3
476 239 UK 4/10 - YBK 4 / ASK 3

**Маркировка клеммных груп**



496 119 GE



496 13A ME 1-2

**Предохранитель**



359 001 MSB 5x20



359 002 MSB 5x25

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr