Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Стандартные винтовые клеммы - Серия AVK > Проходные Клеммы > Серия AVK RD



304 250 - AVK 35 RD Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Размеры	
Ширина	16 mm
Длина	52.80 mm
Высота(MR 32)	58.70 mm
Высота (MR 35)	63.30 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	125 A
Сечение	35 mm^2
Норма	
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	115 A
Сечение	12-2 mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	50 mm^2
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	35 mm^2
AWG Сечение	12-2
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	18 mm
Момент затяжки	2.5 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32 50



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 50



500 602 MR 35x7,5 50



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 50



500 604 MR 35x7,5 50



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 50



500 606 MR 35x15 (1 m.) 50



500 607 MR 35x15 50

Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4



495 210
KD 7



495 219
KD 7

Перемычка

474 172 UK 35/2 - AVK 35
474 173 UK 35/3 - AVK 35
474 174 UK 35/4 - AVK 35
474 179 UK 35/10 - AVK 35

Тестовый штекер/контрольные гнезда



490 090 TSK 9



493 040 TF (Q 4)

Заглушка



498 143 IP 3S



498 145 IP 3

Маркировка клеммных груп



496 119 GE

496 13A ME



496 255 GE 3 - PEK 16-35

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr