
Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Многоярусные клеммы > Двухъярусные клеммы



319 729 - PIK 4NLD 220 VDC Серый

ISO 9001 ISO 14001

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Размеры	
Ширина	6 mm
Длина	64 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	61.3 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	220 DC V ~
Номинальный ток	32 A
Сечение	4 mm^2
Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	30 A
Сечение	26-10 mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	0.5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	6 mm^2
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	4 mm^2
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	9 mm
Момент затяжки	0.5 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32 20



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 20



500 602 MR 35x7,5 20



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 20



500 604 MR 35x7,5 20



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 20



500 606 MR 35x15 (1 m.) 20



500 607 MR 35x15 20

Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4

Торцевая крышка



449 019
NPP 2 / PIK 4N

Перемычка

474 132 UK 4/2 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C
474 133 UK 4/3 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C
474 134 UK 4/4 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C
474 139 UK 4/10 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C

Тестовый штекер/контрольные гнезда



490 010 TSK 1



490 030 TSK 3



493 020 TF (Q 2)



493 023 TF (Q 2,3)

Маркировка клеммных груп



496 119 GE

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr