
Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Стандартные винтовые клеммы - Серия AVK > Заземляющие клеммы > Серия AVK RD



334 180 - AVK 4 T RD желтый-зеленый

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 6.6
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Размеры	
Ширина	6.20 mm
Длина	42 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	44.4 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	- V ~
Номинальный ток	- A
Сечение	4 mm^2
Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	26-10 mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	0.5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	6 mm^2
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	4 mm^2
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки


500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 50


500 602 MR 35x7,5 50


500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 50


500 604 MR 35x7,5 50


500 606 MR 35x15 (1 m.) 50


500 607 MR 35x15 50

Заглушка


498 130 IP 2S


498 140 IP 2

Маркировка клеммных груп


496 119 GE

496 13A ME


496 250 GE 2 - PEK 2,5-10

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr