Klemsan®



334 120 - AVK 2,5/4T желтый-зеленый

ISO 9001 ISO 14001

Технические параметры

VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	- V ~
Номинальный ток	- A
Сечение	4 mm^2
Норма VDE	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	- V ~
Номинальный ток	- A
Сечение	26-10 mm^2
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	- V ~
Номинальный ток	- A
Сечение	4 mm^2
Норма	EN 60947-7-2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	0.5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	6 mm^2
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	4 mm^2
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки


500 101 MR 32 50


500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 50


500 602 MR 35x7,5 50


500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 50


500 604 MR 35x7,5 50


500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 50


500 606 MR 35x15 (1 m.) 50


500 607 MR 35x15 50

Маркировка клеммных груп


496 119 GE

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr