Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Стандартные винтовые клеммы - Серия AVK > Проходные Клеммы > Серия AVK RD



304 200 - AVK 2,5 RD Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	
Размеры	
Ширина	5 mm
Длина	42,7 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	44,4 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2,5 mm^2
Норма	
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	20 A
Сечение	26-12 mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	0,5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	4 mm^2
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	4 mm^2
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0,4 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 100



500 602 MR 35x7,5 100



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 100



500 604 MR 35x7,5 100



500 606 MR 35x15 (1 m.) 100



500 607 MR 35x15 100

Концевые стопоры



495 040
KD 3



495 049
KD 3



495 219
KD 7

Торцевая крышка



444 120
NPP / AVK 2,5 RD

Разделитель клеммных груп



462 120
APP / AVK 2,5-10

Перемычка

476 222 UK 2,5/2 - YBK 2,5
476 223 UK 2,5/3 - YBK 2,5



476 224 UK 2,5/4 - YBK 2,5

476 229 UK 2,5/10 - YBK 2,5

Внешняя перемычка



476 262 TKO 2.5/2



476 263 TKO 2.5/3



476 264 TKO 2.5/4



476 269 TKO 2.5/10

Заглушка



498 130 IP 2S



498 140 IP 2

Маркировка клеммных груп



496 119 GE

496 13A ME



496 13A ME 1-2



496 250 GE 2 - PEK 2,5-10



496 300 ME3

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr