Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Стандартные винтовые клеммы - Серия AVK > Заземляющие клеммы > Серия AVK



334 210 - AVK 35 T RD желтый-зеленый

Технические параметры

VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	35 mm^2
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	35 mm^2
Норма	
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	50 mm^2
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	35 mm^2
AWG Сечение	12-2
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	18 mm
Момент затяжки	2.5 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки


500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 25


500 602 MR 35x7,5 25


500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 25


500 604 MR 35x7,5 25


500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 25


500 606 MR 35x15 (1 m.) 25


500 607 MR 35x15 25

Маркировка клеммных груп


496 119 GE


496 255 GE 3 - PEK 16-35

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr