
Klemsan®

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Стандартные винтовые клеммы - Серия AVK > Заземляющие клеммы > Серия AVK RD



334 220 - AVK 2,5 CC T желтый-зеленый

Технические параметры

Общая информация про продукт	
Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Размеры	
Ширина	5 mm
Длина	57,10 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	50,16 mm
TSE / CE Технические данные	
Номинальное напряжение	- V ~
Номинальный ток	- A
Сечение	2,5 mm^2
Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Норма VDE	
UL / CSA Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	26-12 mm^2
ATEX Технические данные	
Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm^2
Подключаемые провода	
Минимальное одножильное сечение	0,5 mm^2
Максимальное одножильное сечение	4 mm^2
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	4 mm^2
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0,5 Nm

Klemsan®

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 1



500 602 MR 35x7,5 1



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 1



500 604 MR 35x7,5 1



500 606 MR 35x15 (1 m.) 1



500 607 MR 35x15 1

Торцевая крышка



444 132
NPP / AVK 2,5 CCT

Маркировка клеммных груп



496 119 GE

496 13A ME

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr